



www.atpkg.com



EMBALLAGES AT
VENTES SERVICE



SÉRIE PROFESSIONNELLE UNITÉS COMBINÉE

L'unité combinée de la série professionnelle combine un scelleur en L robuste Eastey et un tunnel de rétraction sur un châssis commun avec une source d'alimentation. Cela permet une installation rapide, un alignement parfait et une étanchéité constante du produit. Une base commune avec des roulettes en fait un système très portable pour le transport à l'intérieur de l'usine.

Fiabilité éprouvée maintes et maintes fois, ces unités combinées Eastey L-Sealer haut de gamme vous offrent toutes les caractéristiques de qualité que l'on trouve dans les machines à prix beaucoup plus élevé. Ils sont conçus et fabriqués pour vous offrir toutes les caractéristiques de performance nécessaires pour une étanchéité positive d'une grande variété de films, y compris la polyoléfine et le PVC.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- Conçu pour sceller la plupart des films rétractables en polyoléfine, polyéthylène et PVC.
- Châssis principal entièrement soudé en acier laminé à froid de ¼".
- Convoyeurs à bande à rouleaux ou à mailles en acier inoxydable.
- Contrôle numérique de la température à semi-conducteurs réglable pour une variété de films.
- Le flux d'air dans quatre directions permet un rétrécissement positif.
- Débit d'air et vitesse d'air variables pour une variété de produits et d'applications.
- Disponible avec des systèmes de scellage à fil chaud ou à couteau chaud.



- Le convoyeur à emporter peut être relevé ou abaissé pour sceller le produit au centre.
- Le perforateur ajustable assure l'évacuation de l'air.
- Roulettes robustes pour le transport à l'intérieur de l'usine.
- La conception facile à utiliser nécessite une formation et une maintenance minimales