



www.atpkg.com



EMBALLAGES AT

VENTES  SERVICE



EASYPACKER

Montage, emballage et scellage compacts. Conçu pour rationaliser l'emballage manuel des caisses, l'Easy Packer peut être commandé avec ou sans poste d'enclume, rails latéraux étendus et barres de fermeture des rabats pour faciliter le processus d'emballage et de scellage.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- Utilise la tête de ruban Easy-Taper d'Eastey
- Station d'emballage à enclume pour un emballage facile des caisses
- Brancher & utiliser
- Acier de calibre 12 peint à l'électro-statique
- Cartouches d'alimentation de ruban adhésif supérieure et inférieure interchangeables
- Courroies d'entraînement latérales de qualité industrielle
- Extension pour pattes ajustables
- Changement de dimension boîte facile et rapide
- Peu d'entretien, Air comprimé non-requis
- Roulettes robustes pour les déplacements à l'intérieur de l'usine

OPTIONS :

- 3" Tape Head
- Front and Rear Packing Table

SPÉCIFICATIONS DU SCELLAGE :

- Type de scellage : Courroies d'entraînement inférieures, scellage supérieur et inférieur
- Conception de la structure : Acier industriel de calibre 12, peint à l'électro-statique pour une meilleure longévité
- Vitesse des courroies : 75 pieds par minute
- Vitesse d'opération : 20 boîtes par minute, varie selon les dimensions des boîtes et l'efficacité de l'opérateur
- Hauteur du convoyeur ajustable : 20" à 32.3"
- Taille de ruban : Ruban sensible à la pression de 2 "de large, rouleaux de jusqu'à 15" de diamètre, ruban de 3 "de large en option
- Cartouche de bande : La conception éprouvée ne nécessite aucune lubrification, conçue pour un enfilage simple de la bande, amovible pour l'entretien et interchangeable avec les cartouches supérieure ou inférieure
- Moteur d'entraînement : Deux (2) moteurs d'entraînement
- Exigences électriques : 110 VCA, 60 Hz, 4,0 A
- Homologations: CE Certification CE