



www.atpkg.com



EMBALLAGES AT
VENTES SERVICE



FRT-A-SB

La ficelleuse FRT-A est un équipement entièrement automatique offrant une fiabilité de production tout en assurant vitesse et rendement. Cette machine est capable de transformer un simple morceau de viande coupé en un produit fini attrayant pour le consommateur. Cette ficelleuse offre la possibilité de varier les espaces entre les tours de ficelle et le nombre de noeuds, ainsi que de régler la vitesse des convoyeurs d'alimentation ou autres réglages en fonction de vos préférences.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- Convoyeurs d'entrée et de sortie motorisés antidérapants
- Mécanisme de retenu pneumatique pour un maintien optimum du produit durant le ficelage
- Courroies latérales verticales motorisées pour l'entraînement et le maintien du produit durant l'opération de ficelage
- Tiroir amovible interverrouillé permettant la récupération des jus et exsudats afin d'éviter les débordements à l'intérieur de l'équipement ou sur le plancher
- Servo-moteurs AC sans entretien
- Bandes transporteuses de convoyeurs facile à changer à l'aide d'un système débrayable, l'opération ne nécessite pas d'outil
- Réinitialisation automatique du noueur et bras d'entraînement
- Écran tactile avec LED
- Jusqu'à 60 noeuds par minute
- Sélecteur pour 1, 2, 3 tours
- Vitesse de convoyeur variable jusqu'à 20 mètres /min
- Disponible également avec noueur sur le coté, FRT-AS-SB

SPÉCIFICATIONS :

- Alimentation électrique: 170 - 260 V, AC, 50/60 Hz 1,6 kW
- Niveau de pression acoustique : 72 dB (A) +/- 2
- Air comprimé : 50 ltr/min, 2 bar
- Poids : 340 Kg

