



www.atpkg.com



EMBALLAGES AT
VENTES SERVICE



HP100

RUBAN ADHÉSIF D'EMBALLAGE THERMOFUSIBLE À USAGE GÉNÉRAL

APPLICATION TYPIQUE:

- Pour scellage manuel ou automatisé de cartons industriel, de cartons légers avec une exposition minimale aux contraintes de manutention, d'expédition et de charge.

Caractéristiques du produit:

- Adhésion instantanée et permanente à une large gamme de substrats et de surface
- Revêtement spécial anti-adhérent pour un déroulement régulier et à faible résistance du rouleau
- Fonctionne de manière fiable pour une consommation optimale
- Adhésif à haute adhérence pour scellage durable et sécuritaire

LARGEURS STANDARD:

- 48, 72 mm

LONGUEURS STANDARD:

- Usage manuel: 132 m
- Usage machine: 914, 1828 m

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance à la traction
Adhésion à l'acier inoxydable
Épaisseur
Élongation
Puissance de maintien à la fibre
Plage de température à l'application
Résiste bien à toutes les températures

IMPÉRIAL

21 lbs/po largeur
43 oz/po largeur
1.6 mils
150%
10,000+ minutes
35 à 110 F
-20 F à 180 F

MÉTRIQUE

36.8 N/10 mm
4.71 N/10 mm
0.041 mm
150%
10,000+ minutes
2 C à 43 C
-29 C à 82 C

