



www.atpkg.com



EMBALLAGES AT

VENTES  SERVICE



SB-2EXRANDOM

La SB-2EX Random permet aux utilisateurs de sceller une grande variété de formats de boîte sans avoir à ajuster manuellement la scelleuse pour chaque boîte. Le système ajuste automatiquement les rails latéraux ainsi que la hauteur de la cartouche d'alimentation de ruban adhésif pour chaque dimension de boîte.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fonction mémoire pour la hauteur des boîtes
- Facile à opérer
- Accepte les boîtes plus larges
- Courroies d'entraînement de qualité industrielle
- Cartouche d'alimentation de ruban adhésif supérieure et inférieure interchangeable
- Extension pour pattes ajustables
- Roulettes pour déplacement à l'intérieur de l'usine
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Bouton de réinitialisation
- Acier de calibre 12 peint à l'électro-statique
- Requiert peu de maintenance

OPTIONS :

- Cartouche d'alimentation de ruban adhésif 3"
- Cabinet de sécurité
- Table d'emballage avant et arrière

SPÉCIFICATIONS DU SCELLAGE :

- Type de scellage : Variable à courroies d'entraînement latérales, scellage supérieur et inférieur
- Conception de la structure : Acier industriel de calibre 12, peint à l'électro-statique pour une meilleure longévité
- Vitesse des courroies : 75 pieds par minute
- Vitesse d'opération : 15-20 boîtes par minute, varie selon les dimensions des boîtes et l'efficacité de l'opérateur
- Hauteur du convoyeur ajustable : 21.2" à 34.6"
- Dimension du ruban adhésif :
- Ruban 2" sensible à la pression, rouleaux jusqu'à 15" de diamètre, optionnel ruban 3"
- Cartouche de ruban adhésif :
- Conception qui ne requiert aucune lubrification, enfilage du ruban adhésif simple, amovible pour entretien et interchangeable entre la cartouche supérieure et inférieure
- Moteur d'entraînement : Deux moteurs d'entraînement
- Alimentation électrique : 110 VAC, 60Hz, 4.0A
- Alimentation en air : 80 PSI
- Approbation : Certification CE