



www.atpkg.com



EMBALLAGES AT
VENTES SERVICE



TP-502

CERCLEUSE SEMIAUTOMATIQUE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Compact mécanique tête de cerclage
Avec 30% moins de pièces mobiles que les machines conventionnelles réduit considérablement les problèmes de maintenance. Il n'y a pas de courroies, des chaînes ou des poulies. Tête d'étanchéité extrêmement faible bruit.
- Contrôle de traction électronique
Ajustement pour plus tension de la sangle (8-45 kg) peut être facilement fait sur le panneau de commande frontal.
- Commutateur Jog pour un entretien facile
Utilisation de la "molette" pour régler la machine pour exactement le bon réglage pour l'entretien.
- Temps souder refroidissement peut être augmentée pour assurer l'efficacité conjointe de haut
Le temps de refroidissement du soudage peut être augmentée pour assurer l'efficacité conjointe élevée sous tension élevée.
- Grand interrupteur principal
Le grand interrupteur principal verrouillable CE nominale augmente exploitation sûre de la machine.
- Hauteur de table réglable
La hauteur de la table est réglable à n'importe quelle hauteur comprise entre 780 mm et 950 mm.

DIMENSIONS (MM):

