



www.atpkg.com



EMBALLAGES AT  
VENTES SERVICE



H \ L	550	650	850	1050
500	✓	☑	✗	✗
600	✗	✗	✓	✗
800	✗	✗	✓	✓

☑ Format Standard (mm) ✓ Format d'arche disponible ✗ Non disponible

# TP-702BP

L'équipement TP-702BP avec une arche de 650 mm (25 ½ ") x 500 mm (19 ¾ ") est une cerceuse entièrement automatique innovante à grande vitesse de classe mondiale avec presse pneumatique pour dans une ligne de production d'emballage. Elle est équipée de toutes les fonctionnalités standard de l'industrie avec un design créatif et convivial. C'est la cerceuse la plus rapide et la plus fiable disponible sur le marché pour les applications générales. Elle fonctionne avec un feuilard de 3/8" (9mm).

## CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- Unité mécanique de cerclage compacte et robuste
- Enfilement automatique de la courroie à la hauteur de la taille
- Changement de rouleau à la hauteur de la taille (brevets enregistrés)
- Panneau de contrôle de tension électronique amovible
- Éjection automatique de la courroie
- Accès facile aux guides de courroie (brevets enregistrés)
- Presse pneumatique
- Contrôle PLC de marque Siemens
- Détecteur de feuilard en baisse convivial (colonne lumineuse triple)
- Économie d'énergie en mode transit avec la mise en veille automatique
- Fonction de cerclage multiple: simple, double, en continu ou transit
- Vitesse du convoyeur à courroies variable entre 10 et 60 mètres/minute
- Communication en aval et en amont, fiche de branchement complète
- Changement de direction de l'alimentation des paquets à cercler
- Efficace pour cercler les petits paquets, dimensions minimales 120mm (largeur) et 10mm (hauteur)
- Hauteur de table ajustable
- Jusqu'à 36 paquets par minute (temps de cycle jusqu'à 65 par minute)
- Tension maximale 32kg

## OPTIONS:

- Cerclage au centre du paquet
- Convoyeur d'extension à courroies motorisées de 8" (200mm) en aval et en amont
- Cabinet en acier inoxydable (TP702BSS)

## DIMENSIONS (MM):

