



www.atpkg.com



EMBALLAGES AT

VENTES  SERVICE



ZP28

CERCLEUSE PNEUMATIQUE AVEC SOUDURE PAR FRICTION

Caractéristiques :

- Tension puissante, Maximum 350Kgs (772 lbs) pour les travaux de cerclage en plastique lourds.
- Tension automatique, soudage par friction et coupe, aucun joint métallique requis.
- Manomètre de pression d'air pour la surveillance de l'alimentation en air sur site.
- Force de tension et temps de scellage réglables pour diverses spécifications de courroies.
- Tuyau à air beaucoup plus petit à 1/4 "D.I. pour un fonctionnement flexible sans emmêlement du tuyau.
- Le mécanisme en aluminium de magnésium allié assure une structure légère et durable.
- La structure de moteur unique et brevetée réduit le poids et les coûts de maintenance.
- Structure modulaire et mécanisme fiable pour une maintenance simple et économique.
- Conception ergonomique et excellente répartition du poids pour réduire la fatigue des mains
- Dispositif de sécurité intégré pour le réglage de la tension et éviter de rayer ou de casser la sangle.
- Insertion facile des sangles «One-Step».
- Guides de largeur de sangle avant et arrière autoréglables par l'utilisateur pour assurer un alignement parfait du feuillard.
- Lame de coupe du feuillard et autres pièces d'usure modifiables par l'utilisateur.
- Cintre en option pour réduire la fatigue de fonctionnement.

Modèle	Pression Air	Feuillard	Largeur feuillard		Épaisseur feuillard		Plage de tension		Efficacité du scellage
ZP28-9A	6~7 kg/cm ²	PP & PET	16mm	5/8po	0.75-1.27mm	.029-.05po	20-180kg	44 -397 lbs	85 +-5%
	87~101.5psi		19mm	3/4po	0.65-1.27mm	.026-.05po	60-350kg	132 -772 lbs	